
















Galioja nuo 2011 01 01

Kodas	Eskizas	Pavadinimas	Kaina Lt be PVM	Kaina Lt su PVM
Alimat papildymo vožtuvai				
2001100240105		Vožtuvas auto. papild. ALD be manom. 1/2"	100,00	121,00
2001100240205		Vožtuvas auto. papild. ALMD su manom. 4,0 bar 1/2"	125,00	151,25
KSG katilo apsaugos grupė				
2001100270130		Apsauginos grupė KSG30, plieninis korpusas, automat. nuorintojas, manometras 4bar, apsauginis vožtuvas 3bar, iki 50 kW	110,00	133,10
Manometrai MDR, MHR Automatiniai uždaramieji vožtuvai REM				
1901900329020		Įvorė manom. su atbul. vožt. 3/8\"/1/2"	11,00	13,31
1901100312104		0-4 Bar MHR 50	17,00	20,57
1901100318204		0-4 Bar MDR 63	17,00	20,57
1901100312106		0-6 Bar MHR 50	17,00	20,57
1901100312110		0-10 Bar MDR 63	17,00	20,57
1901100318206		0-6 Bar MDR 63	17,00	20,57
1901100318216		0-16 Bar MDR 63	17,00	20,57
1901100320225		0-25 Bar NDR 100	42,00	50,82
Termomanometrai TMRA, TMAX				
1901200333004		0-4 bar, horiz.0-120°C, 1/2"	50,00	60,50
1901200333004		0-4 bar, vertik.0-120°C, 1/2"	50,00	60,50
1901200333006		0-6 bar, vertik.0-120°C, 1/2"	50,00	60,50
Termometrai				
1901000308060		Termometras spyruoklinis 0-120°C, Ø 63 mm	20,00	24,20
1901000301040		Termometras bimetal. T 63/50 0-120°C 1/2"	13,00	15,73
1901000301060		Termometras bimetal. T 63/75 0-120°C 1/2"	16,00	19,36
1901000301100		Termometras bimetal. T 63/100 0-120°C 1/2"	20,00	24,20

Kodas	Eskizas	Pavadinimas	Kaina Lt be PVM	Kaina Lt su PVM
Automatiniai nuorintojai				
2001400251410		Oro išleidimas į šoną, su RIA vožtuvu 10/15, 1/2"	20,00	24,20
2001400254015		Automatinis nuorintojas - kampinis	25,00	30,25
RM čiaupai manometrams				
2101000335015		Čiaupas manometruui 1/2", vid./vid. sriegis	20,00	24,20
2101000335115		Čiaupas manometruui 1/2", vid./išor. sriegis	20,00	24,20
STS 20 apsauginis vožtuvas				
2001300232120		Apsauginis vožtuvas nuo perkaitimo, kapiliarinio vamzdelio ilgis 1300 mm, katilo galingumas iki 100kW	214,41	259,44
Uždedamas termostatas				
1801000404202		Uždedamas termostatas, rankena po gaubteliu	70,00	84,70
1801000404102		Uždedamas termostatas, rankena išorėje	70,00	84,70
1801000406111		Panardinamas termostatas 0-90°C, gilzė 100 mm, nust. rankena išorėje	90,00	108,90
SWH, SVW apsauginiai vožtuvai				
2001100215115		1,5 bar, 1/2" x 3/4"	19,00	22,99
2001100215118		1,8 bar, 1/2" x 3/4"	19,00	22,99
2001100215120		2,0 bar, 1/2" x 3/4"	19,00	22,99
2001100215125		2,5 bar, 1/2" x 3/4"	19,00	22,99
2001100215130		3,0 bar, 1/2" x 3/4"	19,00	22,99
2001100216104		4,0 bar, 1/2" x 3/4"	19,00	22,99
2001100216106		6,0 bar, 1/2" x 3/4"	19,00	22,99
2001100216180		8,0 bar, 1/2" x 3/4"	20,00	24,20
2001100217215		1,5 bar, 3/4" x 1"	31,00	37,51
2001100217204		4,0 bar, 3/4" x 1"	31,00	37,51
2001100217206		6,0 bar, 3/4" x 1"	33,00	39,93
2001100218315		1,5 bar, 1" x 1 1/4"	70,00	84,70
2001100218325		2,5 bar, 1" x 1 1/4"	70,00	84,70
2001100218330		3,0 bar, 1" x 1 1/4"	70,00	84,70
2001100218340		5,0 bar, 1" x 1 1/4"	70,00	84,70
2001100218360		6,0 bar, 1" x 1 1/4"	70,00	84,70
2001100218380		8,0 bar, 1" x 1 1/4"	70,00	84,70

Kodas	Eskizas	Pavadinimas	Kaina Lt be PVM	Kaina Lt su PVM
USVR Persipilimo vožtuvas				
2001100265116		d16 - 3/4"	80,00	96,80
2001100265220		d20 - 3/4"	100,00	121,00
2001100265225		d25 - 3/4"	200,00	242,00
2001201702025		Antgalis siurbliui su ventiliu, žalvarinis 1"	20,00	24,20
Slėgio reguliavimo vožtuvai				
2001300501115		1/2"	118,64	143,55
2001300501120		3/4"	130,00	157,30
Greito montavimo grupės				
2001003502370		Modulis pamaišymui kiet. kur. KLS	1170,00	1415,70
2001203500618		Modulis PAS 5000 OP be siurblio	540,00	653,40
2001201710510		Vožtuvas 3-jų eig. PAS-MM su pavara	565,00	683,65
2001201710530		Prailginimai pamaišymo moduliui izol. PAS-AM	185,00	223,85
2602201710402		Mazgas kolekt. maiš. izol. PAS-VM	710,00	859,10
2001201710900		Virštinkinė spinta EBS-PM	330,00	399,30



Išsiplėtimo indų mažmeninės
prekybos kainoraštis

Galioja nuo 2011 11 23

Kodas	Eskizas	Pavadinimas	Kaina Lt be PVM	Kaina Lt su PVM
Plėtimosi indas šildymo sistemai				
2303100474007		VR8	74,00	89,54
2303100574007		VR12	76,00	91,96
2303100674007		VR18	86,00	104,06
2303100874007		VR24	98,00	118,58
2303100974007		VR35	159,01	192,40
2305200001750		VR50	182,19	220,45
2303100974017		VRV35	168,62	204,03
2303110074017		VRV50	191,34	231,52
2303100374017		VRV100	449,21	543,54
Plėtimosi indas vandentiekiiui				
2303000314001		VA5	78,87	95,43
2303000414001		VA8	90,95	110,05
2303000514001		VA12	98,01	118,59
2303000614001		VA18	110,17	133,31
2303000814001		VA24	115,02	139,17
2303000014110		VAV50	308,40	373,16
2303000114011		VAV60	382,00	462,22
2303000214011		VAV80	443,42	536,54
2303001111401		VAV100	580,23	702,08
2303000574017		VAV150	856,21	1036,01
2303000674017		VAV200	991,00	1199,11
2303000074017		VAV500	2030,36	2456,74
Hidroforo talpa vandentiekiiui				
2303000844111		VAO24	114,34	138,35
2303000044111		VAO50	322,36	390,06
2303000344111		VAO100	659,60	798,12

Kodas	Eskizas	Pavadinimas	Kaina Lt be PVM	Kaina Lt su PVM
Priedai				
2303900240127	Membrana 	8-12	14,12	17,09
2303900240187		18	17,44	21,10
2303900240247		24	17,44	21,10
2303900805001	Tvirtinimas plėt. indo prie sienos 	3/4"	37,52	45,40
2303952560150	Žarna antivibracinė, kampinė 	1", L-500mm	55,3	66,91
2303986123005	Plūdė vandens lygio 0,5MT 		78,27	94,71
2303970251172	Penkiašakis hidroforui 	L-71,5 mm	28,08	33,98
2303957892525	Slėgio rėlė 	1-5 bar	39,99	48,39
1999123055206	Manometras 	0-6 bar, horizontalus	14,46	17,50
1999123055212		0-12 bar, horizontalus	14,46	17,50
1999123075206		0-6 bar, vertikalus	14,46	17,50
1999123075212		0-12 bar, vertikalus	14,46	17,50



Cirkuliacinių siurblių šildymo ir karšto vandens sistemoms mažmeninės prekybos kainoraštis

Galioja nuo 2011 01 01

WILO- Star-RS

Privačių namų šildymo, vėsinimo sistemoms. Katilams, šilumos punkтамs, vėdinimo kamerų aprišimui. Trijų greičių, valdomas rankiniu būdu. Ekonomiškas ir tylus. Nereikia jokio papildomo aptarnavimo. Padidintas skysčio temperatūros intervalas -10°C iki +110°C. Nereikia variklio apsaugos - atsparus užsiblokavimui srovėms. Maksimalus darbinis slėgis 10 bar. Siurblio korpusas pagamintas iš ketaus GG-20, velenas iš nerūdyjančio plieno X 40 Cr 13.

Kodas	Tipas PN 10	Eskizas	Ilgis l mm	Sriegis	Svoris kg	Kaina, Lt be PVM	Kaina, Lt su PVM
2200004032952	Star-RS 25/2		180	Rp1	2,3	347	420
2200004033776	Star-RS 25/4		130	Rp1	2,4	381	461
2200004032954	Star-RS 25/4		180	Rp1	2,4	381	461
2200004033782	Star-RS 25/6		130	Rp1	2,5	469	567
2200004032956	Star-RS 25/6		180	Rp1	2,5	469	567
2200004037310	Star-RS 25/7		180	Rp1	2,6	519	628
2200004094258	Star-RS 25/8		180	Rp1	2,7	762	922
2200004033760	Star-RS 30/2		180	Rp1 1/4	2,3	392	474
2200004033765	Star-RS 30/4		180	Rp1 1/4	2,6	407	492
2200004033770	Star-RS 30/6		180	Rp1 1/4	2,9	493	597
2200004037311	Star-RS 30/7		180	Rp1 1/4	3,0	559	676


WILO-Smart

Nedidelėms šildymo ir šaldymo sistemoms. Idealus dirbti su termostatiniais ventiliais. Vanduo nuo +2°C iki 95°C temperatūros. Palaiko vienodą slėgio skirtumą, taupo elektrą. Nesukelia triukšmo termostatinuose ventiliuose. Nereikia apvedimo vožtuvo (baipaso). Maksimalus darbinis slėgis 10 bar. Padidintas paleidimo sukimo momentas, neužsikerta po ilgo stovėjimo.

Kodas	Tipas PN 10	Eskizas	Ilgis l mm	Sriegis	Svoris kg	Kaina, Lt be PVM	Kaina, Lt su PVM
2200004132506	Smart 25/4		180	Rp1	2,5	469	558
2200004100901	Smart 25/6		180	Rp1	2,9	478	578
2200004132507	Smart 25/4		130	Rp1	2,5	469	567
2200004100902	Smart 25/6		130	Rp1	2,7	478	578
2200004132508	Smart 30/4		130	Rp1 1/4	2,7	478	578


WILO-Nova

Karšto vandentiekio cirkuliacijos aukšto efektyvumo siurblys, sutaupo iki 80 proc. elektros energijos (lyginant su įprastu karšto vandentiekio cirkuliaciniu siurbliu). Tokį sutaupymą įgalina neprilygstamai maža siurblio vartojama galia – vos 2 - 4,5 W. Be to, "Wilo-Star-Z NOVA" yra vienintelis individualiam namui skirtas karšto vandentiekio cirkuliacijos siurblys, tinkamas pumpuoti iki 20 dH° kietumo vandenį. Taigi, šis siurblys susidoroja su itin kalkingu vandenu. Siurblio nerūdijančio plieno darbaratis atitinka aukščiausius patikimumo ir higieniškumo reikalavimus.

Kodas	Tipas PN 10	Eskizas	Ilgis l mm	Sriegis	Svoris kg.	Kaina, Lt be PVM	Kaina, Lt su PVM
2200004132760	Star-Z Nova 15		84	Rp 1/2	1,2	454	549
2200004132761	Star-Z Nova 15A (su atbul. vožt. Ir sklende)		138	Rp 1/2	1,3	499	604
2200004132762	Star-Z Nova 15C (su taimeriu, atbul. vožt. Ir sklende)		138	Rp 1/2	1,8	577	698

Wilo - Stratos Pico

„Stratos-PICO“ siurblio varikliai yra kitokios konstrukcijos (su nuolatiniais magnetais rotoruje), veikiantys kitokiu principu nei įprasti buityje ir pramonėje naudojami varikliai, todėl siurblys su tokiu varikliu, veikdamas tokiu pačiu našumu kaip įprastas siurblys, vartoja žymiai mažiau elektros energijos. „Stratos-PICO“ siurblys turi elektronikos modulį, kurio dėka siurblys geba reaguoti į aplinkos pokyčius ir, keisdamas (mažindamas arba didindamas) savo sūkius, keisti hidraulinį našumą. Tarkim, pašvietus saulei, patalpos įšyla ir termostatiniai ventiliai pridaroma ar visai uždaro radiatorius. Siurblys pajaučia sumažėjusį šilumos poreikį ir atitinkamai mažina savo sūkius. Tokiu būdu siurblys dar labiau taupo elektros energiją. „Stratos-PICO“ siurblys geba jausti, kada šildymo sistemos katilas išsijungia (pvz., šildymo sistemai veikiant naktiniu režimu, sudegus kurui ir pan.) – tada „Stratos-PICO“ irgi persijungia į minimalių sūkių režimą ir vartoja vos 3W galią.

Kodas	Tipas PN 10	Eskizas	Ilgis l mm	Sriegis	Svoris kg.	Kaina, Lt be PVM	Kaina, Lt su PVM
2200004132466	Stratos PICO 25/1-4-130		130	Rp1	1,9	759	918
2200004132467	Stratos PICO 25/1-6-130		130	Rp1	1,9	859	1039


WILO-EasyStar (Star E)

Privačių namų šildymo sistemoms su termostatiniais ventiliais, valdymo pavaromis. Prisiderina prie sistemos našumo, mažina hidraulinį triukšmą sistemoje ir taupo elektrą. Nereikia apvedimo linijos (baipaso). Su naktiniu našumo sumažinimo režimu. Patogus montavimas. Elektros pajungimas iš abiejų dėžutės pusių. Suprantamas valdymas ir padidintas patikimumas. Našumo nustatymas vienu mygtuku. Automatinė atsiblokavimo funkcija po ilgo stovėjimo.

Kodas	Tipas PN 10	Eskizas	Ilgis l mm	Sriegis	Svoris kg.	Kaina, Lt be PVM	Kaina, Lt su PVM
2200004073461	Star-E 25/1-3		130	Rp1	2,6	403	488
2200004066364	Star-E 25/1-5		130	Rp1	2,9	474	574

Hidroforai Wilo HWJ

Naudojimas vandens tiekimui, laistymui, drėkinimui ir vandens tiekimui iš šulinių ir giliai esančių rezervuarų. Pasiurbimo aukštis maks. 8m, įtako slėgis 1bar, įsijungimo slėgis 1,5bar, nustatomas išsijungimo slėgis, darbinės terpės temperatūra +5°C - 35°C. Idealiai tinka naudoti lauke. Aukštos kokybės plienas atsparus korozijai net ilgesnį laiką įrenginio nenaudojant. Dėl membraninio slėgio indo sumažinamas įsijungimo dažnumas ir išvengiama slėgio smūgių. Greitai ir paprastai sumontuojamas.

Kodas	Tipas PN 10	Eskizas	Variklio kw	Indo tūris l	Svoris kg.	Kaina, Lt be PVM	Kaina, Lt su PVM
2200004081527	HWJ - 202 - EM		0,65	20	26,9	881	1066
2200004081528	HWJ - 203 - EM		0,75	20	27,9	896	1084
2200004081529	HWJ - 202 - EM		0,65	50	29,3	1074	1300
2200004081530	HWJ - 203 - EM		0,75	50	34,3	1090	1319

Wilo - Drain

Kai vanduo naudojamas žemiau kanalizacijos lygio, nuotekas tenka šalinti pasitelkiant siurblius. Nuotekų perpumpavimo įrenginiai.






Kodas	Tipas PN 10	Eskizas	Variklio kw	Paskirtis	Kaina, Lt be PVM	Kaina, Lt su PVM
2200702526945	Įrenginys Drainlift XS-F		0,40	Montuojamas sienoje. Vieno tualetu ir dušo, plautuvės ir bidė nutekamojo vandens tvarkymui.	1395	1688
2200702011011	Siurblys Drainlift KH32-0,4 EM		0,40	Tiesiogiai jungiamas už stacionarus WC. su smulkintuvu, vieno tualetu ir dušo, plautuvės ar bidė nutekamojo vandens tvarkymui.	1320	1597





* dėl platesnio Wilo produkcijos asortimento skambinti.



Cirkuliacinių siurblių šildymo ir karšto vandens sistemoms mažmeninės prekybos kainoraštis

Galioja nuo 2011 01 01

Eskizas	Pavadinimas	Kaina Lt be PVM	Kaina Lt su PVM
Cirkuliaciniai siurbliai			
 <p>Q = nuo 0,5 iki 5 m³/h Dinaminis slėgis iki 6,5 m Temperatūra: nuo +2°C +110°C p_{max} = 10 bar Siurblio korpusas: ketus</p>	VA 25/130	267,77	324
	VA 25/180	267,77	324
	VA 35/130	292,56	354
	VA 35/180	292,56	354
	VA 55/130	304,13	368
	VA 55/180	304,13	368
	VA 65/130	314,05	380
	VA 65/180	314,05	380
 <p>Q = nuo 0,6 iki 4,2 m³/h Dinaminis slėgis iki 6,3 m Temperatūra: nuo -10°C +85°C p_{max} = 10 bar Siurblio korpusas: bronzos</p>	VS 8/150 M	512,40	620
	VS 16/150 M	539,67	653
	VS 35/150 M	561,98	680
	VS 65/150 M	581,82	704
 <p>Q = nuo 1 iki 12 m³/h Dinaminis slėgis iki 8 m Temperatūra: nuo +2°C +110°C p_{max} = 10 bar Siurblio korpusas: ketus</p>	A 50/180 XM	680,99	824
	A 56/180 XM	745,45	902
	A 80/180 XM	776,03	939
	Cirkuliaciniai siurbliai flanšiniai		
	BPH 60/250.40M	1957,85	2369
	BPH 120/250.40M	2000,83	2421
	BPH 120/250.40T	1943,80	2352
	BPH 60/280.50M	2169,42	2625
	BPH 120/280.50T	2384,30	2885
	BPH 150/280.50T	2463,64	2981
	BPH 180/280.50T	2739,67	3315
	BPH 120/340.65T	2852,07	3451
	BPH 150/340.65T	2942,15	3560
	BPH 180/340.50T	3194,21	3865
	BPH 120/360.80T	3524,79	4265
	BPH 150/360.80T	4013,22	4856
BPH 180/360.50T	4105,79	4968	
 <p>Temperatūra: trifaziams: nuo -10°C iki +120°C vienfaziams: nuo -10°C iki +110°C modeliams: BPH-DPH 150/340.65T ir BPH-DPH 150/360.80T: nuo -10°C iki +110°C Q = nuo 1,5 iki 78 m³/h Dinaminis slėgis iki 15 m p_{max} = 10 bar Siurblio korpusas: ketus</p>	Dvigubi cirkuliaciniai siurbliai flanšiniai		
	DPH 60/250.40 M	3708,26	4487
	DPH 120/250.40 M	3804,13	4603
	DPH 120/250.40 T	3699,17	4476
	DPH 60/280.50 M	4119,01	4984
	DPH 120/280.50 T	4744,63	5741
	DPH 150/280.50T	4690,08	5675
	DPH 180/280.50T	5225,62	6323
	DPH 120/340.65 T	5422,31	6561
	DPH 150/340.65 T	5591,74	6766
	DPH 180/340.50T	6085,12	7363
	DPH 120/360.80 T	6691,74	8097
	DPH 150/360.80 T	7620,66	9221

Eskizas	Pavadinimas	Kaina Lt be PVM	Kaina Lt su PVM	
JET savaiminio užpildymo siurbiai				
	Q = nuo 0,4 iki 10,5 m ³ /h Dinaminis slėgis iki 62 m Temperatūra: nuo -10°C iki +40°C Maks. aplinkos temperatūra: +40 p _{max} = 6 bar	JET 82 M	422,31	511
		JET 102 M	494,21	598
		JET 112 M	518,18	627
		JET 92 M	465,29	563
		JET 132 M	518,18	627
		JET 200 M	1076,03	1302
		JET 200 T	976,03	1181
		JET 300 M	1137,19	1376
		JET 300 T	1014,05	1227
		JET 151 M	1082,64	1310
		JET 151 T	990,91	1199
		JET 251 M	1234,71	1494
		JET 251 T	1122,31	1358
			Q = iki 5,4 m ³ /h Dinaminis slėgis iki 61 m Temperatūra: nuo -10°C iki +40°C p _{max} = 8 bar	AQUAJET 82 M
AQUAJET 92 M	608,26			736
AQUAJET 102 M	632,23			765
AQUAJET 112 M	652,89			790
AQUAJET 132 M	652,89			790
JETINOX savaiminio užpildymo siurbiai iš nerūdijančio plieno				
	Q = nuo 0,4 iki 5,4 m ³ /h Dinaminis slėgis iki 54 m Temperatūra: nuo -10°C iki +40°C Siurblio korpusas: nerūd. plienas p _{max} = 8 bar maksimalus pasiurbimo gylis: 8 m	JETINOX 82 M	472,73	572
		JETINOX 82 T	463,64	561
		JETINOX 102 M	547,93	663
		JETINOX 102 T	535,54	648
		JETINOX 112 M	571,07	691
		JETINOX 112 T	559,50	677
		JETINOX 92 M	518,18	627
		JETINOX 92 T	507,44	614
		JETINOX 132 M	571,07	691
		JETINOX 132 T	559,50	677
NOVABOX - FEKABOX - FEKAFOS automatinės stotys				
	Q = nuo 1 iki 7,2 m ³ /h Dinaminis slėgis iki 6,9 m Temperatūra: +50°C 90°C - maks. laikas 3 min.	NOVABOX 30/300.1 M	948,76	1148
		FEKABOX 200	1953,72	2364
		FEKABOX 280	2789,26	3375
		FEKAFOS 200	2464,46	2982
		FEKAFOS 280	3351,24	4055
		FEKAFOS 550	5240,50	6341

* dėl papildomo asortimento teirautis atskirai